



ASE ÜNİVERSAL özellikle grouting ve harç enjeksiyon uygulamaları için geliştirilmiş vidalı bir pompadır. Kullanımı son derece kolay ve basittir. Emniyet açısından CE standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Makine üzerindeki kazana kuru çimento ile besleme yapılır. Su ilave edilerek, istenilen oranda su ile karıştırılarak hortum aracılığı ile uygulama alanına nakledilir.

Helezonik çift yönlü spiral karıştırıcıyla hızlı ve homojen karışım elde edilmektedir.

Çift yönlü spiral karıştırıcı sayesinde sarsma ve sıçratma yapmaz, aşınım parçalarındaki sarfiyatı minimum düzeye indirir.

| TEKNİK BİLGİLER | ÜNİVERSAL |
|------------------------|---------------------|
| Pompalama kapasitesi*: | 35 l/dk |
| Değişik pompa ile: | 6-55 l/dk |
| Pompalama basıncı*: | 30 bar |
| Maksimum granül: | 5 mm |
| Pompalama mesafesi*: | 40 m |
| Çalıştırma: | 380 V, 50 Hz |
| Ana tahrik motoru: | 5,50 Kw |
| Karıştırma kazanı: | 3 kw |
| Ana güç kablosu: | 5x4 mm ² |
| Malzeme çıkışı: | 1" |
| Pompalama hortumu: | Ø 25 mm |
| Yükleme yüksekliği: | 1220 mm |
| Boyutlar U/G/Y: | 1220/750/1760 mm |
| Ağırlık, yaklaşık: | 240 kg |

* Harç kalitesi, harç bileşimi, karışım yoğunluğu, pompa tipi, pompanın durumu, harç hortum çapı ve pompalama yüksekliğine göre değişebilir.

UYGULAMA ALANLARI

- ▶ Grouting uygulamaları
- ▶ Enjeksiyon harçları
- ▶ Çatlak ve delikleri doldurma
- ▶ Dolgu ve bağlantı harçları
- ▶ Jeoteknik çalışmalarda
- ▶ Kaya bulonlarının doldurulması
- ▶ Ankrajların doldurulması

... ve daha bir çok uygulama yapılabilir.

STANDART EKİPMANLAR

- ▶ Harç hortumu Ø 25 mm 40 bar 20 m kaplinli
- ▶ Elektrik kablosu 5x4 mm² TTR 10 m
- ▶ Temizleme topu 30 mm 2 adet
- ▶ Kurbağacık anahtar
- ▶ 6/125 tornavida

