



ASE MIX 15 ve ASE MIX 35, refrakter, örgü, dolgu, enjeksiyon harçları gibi özel malzemelerin karışımı için üretilmiştir.

Her türlü kuru ön karışımı yapılmış fabrikasyon malzemeleri veya şantiye ortamında hazırlanacak harçları, su ile homojen bir halde karıştırarak kullanıma hazır hale getirir.

ASE MIX 15'te alttan boşaltma ile karıştırılmış malzemeler hızlı ve firesiz olarak boşaltılır.

ASE MIX 35'te ise ön tarafındaki sürgü sayesinde, su ile karıştırılmış malzemeler hızlı ve firesiz olarak istenilen miktarda boşaltılır.

TEKNİK BİLGİLER	MIX 15	MIX 35
Karıştırma kapasitesi:*	50-200 l/dk.	90 l/dk.
Çalıştırma:	380 V, 50 Hz	380 V, 50 Hz
Karıştırma motoru:	3,0 kW	3,0 kW
Motor devri:	20-60 rpm	20-60 rpm
Karıştırma haznesi:	200 l	150 l
Yükleme yüksekliği:	1130 mm	ayarlanabilir
Ana güç kablosu:	5x2,5 mm ²	5x2,5 mm ²
Uzunluk:	1400 mm	1900 mm
Genişlik:	1040 mm	670 mm
Yükseklik:	1230 mm	940 mm
Ağırlık:	210 kg	140 kg

* Piston hızı, harç kalitesi, harç bileşimi, karışım yoğunluğu ve harç hortum çapına göre değişebilir.

UYGULAMA ALANLARI

Kuru ön karışımı yapılmış kireç veya çimento esaslı malzemelerle,

- › Refrakter harçları
- › Enjeksiyon harçları
- › Duvar harçları
- › İnce beton harçları
- › Takviye harçları
- › Dekoratif sıvalar
- › Klasik (kara) sıva
- › Son kat sıvalar
- › İzolasyon sıvaları
- › Şap harçları
- › Kendinden yayılan şaplar
- › Yapıştırıcı harçlar
- › Kireçli sıvalar
- › Restorasyon sıvaları
- › Silis sıvalar

... ve daha bir çok uygulama yapılabilir.

STANDART EKİPMANLAR

- › Redüktörlü motor 3,0 kW
- › Entegre kontrol panosu
- › Elektrik kablosu 5x2,5 mm² 25 m CEE 32 A
- › Kurbağacık anahtar
- › 6/125 düz tornavida