



ASE FPM 35, özellikle yangına dayanıklı malzemeleri karıştırma, pompalama ve püskürtme uygulamaları için tasarlanmış rotor-stator sistemli bir makinedir.

Özel karıştırıcı paletler sayesinde malzeme, karıştırma kazanında ihtiyaç duyulan sürede iyi bir şekilde karıştırılmaktadır.

Frekans konvertörü ile pompalama kapasitesi, uygulama gereksinimine göre istenilen oranda istenilen anda değiştirilebilmektedir.

Fireproofing püskürtme uygulamaları için özel tasarlanmış tabancalar ile püskürtmede ihtiyaç duyulan hava debisi ayarlanabilmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda sprey tabancada kimyasal katkı girişi de yapılabilmektedir.

TEKNİK BİLGİLER	FPM 35 FC	FPM 35 DH
Pompalama kapasitesi:*	0-35 l/dk.	0-35 l/dk.
Değişik pompa ile:*	0-70 l/dk.	0-70 l/dk.
Pompalama basıncı:*	40 bar	40 bar
Pompalama mesafesi:*	120 m	120 m
Pompalama yüksekliği:*	50 m	50 m
Çalıştırma:	400 V, 50 Hz	Dizel
Pompa motoru:	7,50 kW	3 Silindir
Mikser motoru:	3,0 kW	Hidrolik
Kompresör kapasitesi:	2,2 kW, 350 l/dk.	350 l/dk.
Uzaktan kumanda:	Pnömatik	Pnömatik
Ana güç kablosu:	5x4 mm <sup>2</sup>	-
Malzeme çıkışı:	2"	2"
Pompalama hortumu:	Ø 35 mm	Ø 35 mm
Yükleme yüksekliği:	1330 mm	1330 mm
Mikser kapasitesi:	170 l	170 l
Uzunluk:	2970 mm	2970 mm
Genişlik:	1360 mm	1360 mm
Yükseklik:	1400 mm	1400 mm
Toplam yaklaşık:	750 kg	920 kg

\* Harç kalitesi, harç bileşimi, karışım yoğunluğu, sürükleyici helezon modeli ve harç hortum çapına göre değişebilir.

## UYGULAMA ALANLARI

Çimento esaslı, vermiculite esaslı veya her türlü kuru ön karışımı yapılmış fireproofing malzemelerle,

- › Çelik konstrüksiyon üzerine püskürtme,
- › Petrokimya tesisleri,
- › Sığınak duvar kaplamaları,
- › Depo duvar kaplamaları,
- › Araç parkı korumaları,

... ve fireproofing malzemesi püskürtme amaçlı bir çok uygulama yapılabilir.

## STANDART EKİPMANLAR

- › Pompa takımı 2 L 6
- › Harç hortumu 35 mm 13,3 m kaplinli, 2 adet
- › Harç hortumu 35 mm 13,3 m döner kaplinli
- › Hava hortumu 10 mm 41 m, 3 parça
- › Harç hortumu 25 mm 5 m dişi kaplinli
- › Hava hortumu 10 mm 5 m
- › Harç hortum redüksiyonu VR 50/35 mm
- › Harç hortum redüksiyonu VR 35/25 mm
- › Birleşik harç basın manometresi 0-60 bar
- › Püskürtme tabancası 35 mm, nozul 18 mm
- › Fireproofing sprey tabancası 35 mm, nozul 12 mm
- › Harç kaplini VAG 10/X25 dıştan yivli
- › Hava kompresörü çift pistonlu 350 l/dk. 8 bar
- › Su pompası 1 HP
- › Su hortumu 25 mm 5 m klapeli
- › Elektrik kablosu 5x4 mm<sup>2</sup> TTR 25 m
- › Temizleme topları 30 ve 50 mm
- › Hava ile hortum temizleme aparatı
- › Rotor sökme aparatı
- › Harbi
- › Avadanlık seti

