



Profesyonel ustaların en çok tercih ettiği model olan ASE SM 5, Türkiye'de en çok satılan yerli alçı siva makinesidir.

Türkiye'de 1 numara olması, ekonomik ve verimli kullanımından dolayıdır. Geliştirilmiş şasesi ve otomasyon sistemi sayesinde şantiyelerde en az servis hizmeti ile çalışmaktadır.

ASE SM 5, alçı veya çimento esaslı her türlü hazır kuru karışım malzemelerini, sürekli ve tam otomatik olarak homojen bir halde karıştırıp pompalayan ve püskürterek sıva uygulaması yapan üstün performanslı hazır sıva makinesidir.

ASE SM 5 DG ise, makinenin çalışma durumunu takip ederek herhangi bir arıza durumunda, bu arızaları LCD göstergeli ve mikro işleyicili dijital bir ekranda gösteren modeldir. Bu özelliği kullanıcıya birçok kolaylıklar sağlamaktadır.

TEKNİK BİLGİLER	SM 5	SM 5 DG
Pompalama kapasitesi:*	25 l/dk.	25 l/dk.
Değişik pompa ile:	6-35 l/dk.	6-35 l/dk.
Pompalama basıncı:*	30 bar	30 bar
Pompalama mesafesi:*	max. 50 m	max. 50 m
Çalıştırma:	380 V, 50 Hz	380 V, 50 Hz
Pompa motoru:	5,50 kW	5,50 kW
Yükleyici motoru:	0,55 kW	0,55 kW
Ana güç kablosu:	5x4 mm ²	5x4 mm ²
Koruma sigortası:	3x25 A	3x25 A
Su bağlantısı:	3/4"	3/4"
Su basıncı:	en az 2,5 bar	en az 2,5 bar
Kompresör kapasitesi:	0,9 kW, 250 l/dk. max. 6 bar	0,9 kW, 250 l/dk. max. 6 bar
Uzaktan kumanda:	Pnömatik	Pnömatik
Pompalama hortumu:	Ø 25 mm	Ø 25 mm
Kazan kapasitesi:	150 l	150 l
Boyutlar: (U/G/Y)	1350/750/1550 mm	1350/750/1550 mm
Yükleme yüksekliği:	940 mm	940 mm
Ağırlık:	325 kg	330 kg

* Motor devri, harç kalitesi, harç bileşimi, karışım yoğunluğu, pompa tipi, pompanın durumu, harç hortum çapı, pompalama yüksekliğine göre değişebilir.

UYGULAMA ALANLARI

Fabrikasyon kuru ön karışımı yapılmış pompalanabilir harçlarla,

- › Alçı sıvalar
- › Kireçli alçı sıvalar
- › Çimento esaslı sıvalar
- › Kireçli sıvalar
- › Duvar harçları
- › Yalıtım sıvaları
- › Enjeksiyon harçları
- › Takviye ve yapıştırıcı harçları
- › Kendinden yayılan şaplar

... ve daha bir çok uygulama yapılabilir.

STANDART EKİPMANLAR

- › Pompa takımı - Turbo Power
- › Redüktörlü motor 5,50 kW
- › Redüktörlü motor 0,55 kW
- › Harç hortumu 40 bar Ø 25 mm, 15 m, kaplinli
- › Hava hortumu 10 mm 16 m, Geka kaplinli
- › Su hortumu 1" klapeli, 5 m
- › Kontrol panosu, faz sıra röleli (Dijital Voltmetreli)
- › Püskürtme tabancası Ø 25 mm, nozul 14 mm
- › Elektrik kablosu 5x4 mm² TTR, 25 m
- › HANDY K2 kompresör, 250 l/dk. 6 bar
- › Su pompası 1 HP
- › Su flowmetre 150-1,500 l/sa.
- › Karıştırıcı şaftı
- › Temizleme aparatı
- › Temizleme topu 30 mm, 2 adet
- › Harbi
- › Avadanlık seti
- › Manuel rotor sökme aparatı

