



ASE SHM 25 çok amaçlı, küçük, modüler yapı, taşınması kolay, yatay bir sürekli harç karıştırıcısıdır.

Kireç veya çimento esaslı her türlü kuru ön karışımı yapılmış 4 mm granül büyüklüğüne kadar torbalanmış harçları veya silo harçlarını suyu istenilen oranda otomatik kendisi alarak homojen bir karışımı sürekli olarak yapar.

ASE SHM 25, harç transfer pompalarına kolaylıkla kombine edilebilir. Malzeme beslemesi torbadan veya silodan yapılabilir.

ASE SHM 25, özellikle yalıtım sıvalar ve çok bileşimli harçların karıştırılmasında ve küçük vidalı pompalarla püskürtme uygulanmasında ideal bir karıştırıcıdır.



TEKNİK BİLGİLER	SHM 25	SHM 25 MN
Karıştırma kapasitesi:*	20-50 l/dk.	20-50 l/dk.
Çalıştırma:	380 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Mikser motoru:	3,0 kW	3,0 kW
Motor devri:	280 rpm	280 rpm
Su bağlantısı:	3/4"	3/4"
Su basıncı:	en az 2,5 bar	en az 2,5 bar
Koruma sigortası:	16 A	16 A
Ana güç kablosu:	5x2,5 mm ²	3x2,5 mm ²
Kazan kapasitesi:	70 l	70 l
Uzunluk:	1900 mm	1900 mm
Genişlik:	710 mm	710 mm
Yükseklik:	1010 mm	1010 mm
Yükleme yüksekliği:	980 mm	980 mm
Ağırlık:	120 kg	125 kg

* Motor devri, harç kalitesi, harç bileşimi, karışım yağunluğu ve karıştırma şaftına göre değişebilir.

UYGULAMA ALANLARI

Kuru ön karışımı yapılmış kireç veya çimento esaslı malzemelerle,

- › İzolasyon sıvaları
- › İnce beton harçları
- › Takviye harçları
- › Dekoratif sıvalar
- › Klasik (kara) sıva
- › Son kat sıvalar
- › Duvar harçları
- › Şap harçları
- › Kendinden yayılan şaplar
- › Yapıştırıcı harçlar
- › Kireçli sıvalar
- › Restorasyon sıvaları
- › Silis sıvalar

... ve daha bir çok uygulama yapılabilir.

STANDART EKİPMANLAR

- › Redüktörlü motor 3,0 kW
- › Entegre kontrol panosu
- › Su pompası 1 Hp
- › Su hortumu 1" klapeli 5 m
- › Su flowmetre 150-1,500 l/sa.
- › Elektrik kablosu 5x2,5 mm² 25 m
- › Kurbağacık anahtar
- › 6/125 düz tornavida

