



ASE EP 100 Çimento bulon enjeksiyon makinesi Jenerik çalışmalarda, kaya bulonu ve ankrajların çimento şerbeti hazırlamada kullanılır.

ASE EP 100 Çimento bulon enjeksiyon makinesi üzerindeki çimento bunkerindeki kuru çimento malzemesi ile beslenir. Karışma haznesine inen kuru çimento makine üzerinde mevcut su sistemiyle istenilen oranlarda karıştırılarak bulon şerbeti hazırlanır. Rotor ve statör pompalama düzeneği ile hortum ile nakledilir. Su tesisatında bulunan debimetre ile karışım oranını istenildiği şekilde ayarlanır.

TEKNİK BİLGİLER	EP 100
Pompalama kapasitesi* :	35 l/dk
Değişik pompa ile :	6-55 l/dk
Pompalama basıncı* :	40 bar
Maksimum granül :	5 mm
Pompalama mesafesi* :	50 m
Çalıştırma :	380 V, 50 Hz
Ana tahrik motoru :	5,50 Kw
Vibratör :	0,12 kW, 205 kg
Ana güç kablosu :	5x4 mm2
Malzeme çıkışı :	1"
Pompalama hortumu :	Ø 25 mm
Yükleme yüksekliği :	1150 mm
Boyutlar U/G/Y :	1250/850/1450 mm
Ağırlık, yaklaşık :	185 kg

* Harç kalitesi, harç bileşimi, karışım yoğunluğu, pompa tipi, pompanın durumu, harç hortum çapı ve pompalama yüksekliğine göre değişebilir.

UYGULAMA ALANLARI

- ▶ Grouting uygulamaları
- ▶ Enjeksiyon harçları
- ▶ Çatlak ve delikleri doldurma
- ▶ Dolgu ve bağlantı harçları
- ▶ Jeoteknik çalışmalarda
- ▶ Kaya bulonlarının doldurulması
- ▶ Ankrajların doldurulması
- ... ve daha bir çok uygulama yapılabilir.

STANDART EKİPMANLAR

- ▶ Harç hortumu Ø 25 mm 40 bar 20 m kaplinli
- ▶ Su hortumu 1" klapeli 5 m
- ▶ Su pompası 1 HP
- ▶ Karıştırıcı şaftı
- ▶ Temizleme çarkı, aparatı
- ▶ Elektrik kablosu 5x4 mm2 TTR 10 m
- ▶ Temizleme topu 30 mm 2 adet
- ▶ Kurbağacık anahtar
- ▶ 6/125 tornavida
- ... ve daha bir çok uygulama yapılabilir.

