



Bazı şantiye ortamları için küçük tekerlek şaseli olarak özel tasarlanmış EVP 15 serisi de, özellikle hazır yaş şap uygulamaları içindir.

Saatte 15 m<sup>3</sup> pompalama kapasiteli, rotor-stator sistemi ile çalışan, üstün performanslı ve yüksek kapasiteli pompalardır.

Santralden gelen veya şantiyede hazırlanan 12 mm granül büyüklüğüne kadar pompalanabilir dizaynlı S4 kıvamında hazır yaş harçları veya hafif beton malzemelerini pompalamak için idealdir.

EVP 15 FC modeli, frekans konvertörü sayesinde pompalama kapasitesi, uygulama ihtiyacına göre istenilen oranda istenilen anda ayarlama özelliğine sahiptir.



TEKNİK BİLGİLER	EVP 15	EVP 15 FC
Pompalama kapasitesi:*	15 m <sup>3</sup> /saat	2-15 m <sup>3</sup> /saat
Pompalama basıncı:*	30 bar	30 bar
Maksimum granül:	16 mm	16 mm
Pompalama mesafesi:*	100 m	100 m
Pompalama yüksekliği:*	40 m	40 m
Çalıştırma:	380 V, 50 Hz	380 V, 50 Hz
Pompa motoru:	15 kW redüktörlü	15 kW redüktörlü
Kazan kapasitesi:	240 l	240 l
Vibratör:	0,17 kW, 205 kg	0,17 kW, 205 kg
Vibratörlü elek:	16 mm	16 mm
Malzeme çıkışı:	2 1/2"	2 1/2"
Pompalama hortumu:	Ø 65 mm	Ø 65 mm
Püskürtme ve dökme için:	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Boyutlar: (U/G/Y)	3700/1450/1200 mm	3700/1450/1200 mm
Yükleme yüksekliği:	1070 mm	1070 mm
Ağırlık:	1120 kg	1150 kg

\* Harç kalitesi, harç bileşimi, karışım yoğunluğu, sürükleyici helezon modeli ve harç hortum çapına göre değişebilir.

\* Kıvam sınıfı: S4 (akışkanlık). Slamp (çökme) aralığı: 160-210 mm.

### UYGULAMA ALANLARI

16 mm granül büyüklüğüne kadar pompalanabilir hazır yaş harçlar veya hafif beton karışımlarla,

- › Şap harçlar
- › Kendiliğinden yayılan şaplar
- › Anhidrit esaslı şaplar
- › Kendinden yayılan beton
- › Hafif beton pompalama
- › Fiber elyaf takviyeli beton
- › Polistiren hafif beton
- › Islak Shotcrete
- › Yer kaplama
- › İzolasyon harçları
- › Enjeksiyon harçları
- › Püskürtme harçları
- › Güçlendirme harçları
- › Duvar harçları
- › Dolgu ve bağlantı harçları
- › Kaba sıvalar
- › Restorasyon sıvaları

... ve daha bir çok uygulama yapılabilir.

### STANDART EKİPMANLAR

- › Pompa takımı 2 L 8
- › Redüktörlü motor 15 kW, 400 V
- › Frekans konvertörlü kontrol ünitesi (FC modeli)
- › Devrilebilir vibratörlü elek 16 mm
- › Ekstra uzun çıkış flanşı 2 1/2"
- › Birleşik harç basınç göstergesi 0-60 bar
- › Elektrik kablosu 5x4 mm<sup>2</sup> TTR, 25 m
- › Rotor-Stator takım kutusu
- › Rotor-Stator sökme aparatı

### GEREKLİ AKSESUARLAR

- › Harç hortumu Ø 65 mm 10 m bağlantı kaplinli
- › Harç hortumu Ø 65 mm 20 m bağlantı kaplinli
- › Harç hortumu Ø 50 mm 10 m bağlantı kaplinli
- › Harç hortum redüksiyonu 65/50 mm
- › Temizleme topu 80 mm
- › Temizleme topu 60 mm

### ÖNERİLEN AKSESUARLAR

- › Uzatma elektrik kablosu 5x4 mm<sup>2</sup> 25 m
- › Uzatma elektrik kablosu 5x4 mm<sup>2</sup> 50 m
- › Uzaktan kumanda kablosu 50 m
- › Uzaktan kumanda kablosu 100 m